NOMBRE	SELLADOR ACRÍLICO PARA PISOS DE CONCRETO ***CEMENT CRYL***

DESCRIPCIÓN	Mezcla química de una resina acrílica en un solvente apropiado para dar recubrimiento antideslizante a pisos de concreto.

CARACTERISTICAS	▪ Penetra de 5 a 15 milímetros en las porosidades del piso de cemento y se funde con éste. ▪ Protege el piso de los derrames de agua, aceites, ácidos y otras sustancias químicas. ▪ Evita el desgaste y desmoronamiento del piso, facilita mantenerlo limpio y lo hace antideslizante. ▪ Se aplica fácilmente con brocha o rodillo. ▪ Un galón cubre 40 m².

APLICACIONES	Se utiliza para la protección de pisos de concreto en talleres de mantenimiento, talleres automotrices, bodegas de almacenamiento y plantas de producción de todo tipo de industrias.

MODO DE EMPLEO	▪ Primero se debe realizar un muy buen desengrase del piso. ▪ Para un piso de cemento pulido se requiere limpieza ácida para lograr la porosidad necesaria que asegura la penetración del sellador. ▪ Cuando la superficie esté seca, se procede a aplicar la primera capa de ***CEMENT CRYL***, se deja secar durante una hora y se continúa con la aplicación de la segunda capa. ▪ Para dar paso al tráfico se requiere un secado final entre 18 a 24 horas.

PRECAUCIONES	▪ Almacenar alejado de toda fuente de calor. ▪ Evitar contacto con ojos y piel. ▪ Mantener lejos del alcance de los niños. ▪ En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. ▪ Los residuos líquidos y sólidos generados por el uso de este producto, deben ser recolectados, clasificados y dispuestos como residuo químico, con un gestor certificado.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Liquido viscoso traslúcido, transparente
Densidad	0.9 ± 0.1
Olor	Característico a solvente
Porcentaje de sólidos	19 ± 1
Solubilidad	Insoluble en agua. Soluble en Xilol y Toluol
Punto inflamación	No inflamable
Estabilidad	Un año, bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Envase metalico de 20, 60 y 208 litros