



WELLQUEM COLOMBIA SAS

Código: FPO-PR-027-46

GESTION DE PRODUCCION

Versión: 4

FORMATO FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

FECHA: 20/01/2025

NOMBRE

EMULSIFICANTE DE GRASAS Y ACEITES EN TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LPM 800

DESCRIPCIÓN

Desengrasante no cáustico, no alcalino, utilizado en la limpieza de tanques de almacenamiento de crudo y *fuel oil*, consistente en una mezcla de solventes derivados del petróleo y agentes surfactantes.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de usar.
- Remueve fácilmente grasas y aceites.
- Económico.

APLICACIONES

Remueve fácilmente grasas y aceites por su alto poder penetrante y emulsificante. No afecta la mayoría de los acabados o pinturas, contiene anticorrosivo.

MODO DE EMPLEO

Empleado para remover grasas, aceite y suciedad en general de máquinas, motores, pisos de talleres y superficies metálicas de concreto. Limpieza de tanques de almacenamiento de *Fuel Oil* y crudo, así como de las áreas de descargue del combustible.
Use por inmersión, aspersión o estopa. Deje actuar y enjuague muy bien.
Mezcle 1 parte de LPM 800 con 8 de ACPM. Úsese en limpieza exterior de motores, chasises, pisos de talleres e industria metalmecánica.
Aplique la mezcla sobre la suciedad, deje penetrar y ablandar por 10 a 25 minutos, enjuague con agua a presión.

PRECAUCIONES

- Líquido inflamable. Mantener lejos del fuego.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Utilizar guantes y botas para su manipulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Los residuos líquidos y sólidos contaminados deben ser dispuestos con un gestor certificado.

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	VALOR
Apariencia	Líquido no viscoso, translúcido, color marrón oscuro
Densidad	0.9 ± 0.05
Olor	Característico a solventes
Estabilidad	Un año bajo condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad	Emulsiona muy bien al 2% en agua
Presentación	Envase de 20, 60 y 208 litros